

Filtersteuerung SC 10.12 / SCD 10.12

Neu: Weitere Funktionen freigeschaltet

Mit Auslieferung ab 1. August 2011 haben wir an der Steuerung weitere Funktionen freigeschaltet.

- Sie können zwischen den Sprachen Deutsch und Englisch frei umschalten
- eine Seriennummer eingeben
- ein Datum eingeben
- Sie haben ein Kontrollfenster für die Datenübertragungsmeldung
- die Impulse werden gezählt
- beim Einlesen wird Ihnen angezeigt, welches Betriebssystem auf dem Mikroprozessor installiert ist
- durch eine neue Zusatzfunktion können Sie per Mausklick die Werkseinstellungen wieder einstellen
- die Einstellungen können Sie per Mausklick auf null stellen
- die Druckdifferenzsteuerung kann als Zeitsteuerung eingesetzt werden

Sie haben jetzt die Möglichkeit, von einer Druckdifferenzsteuerung auf Zeitsteuerung umzuschalten, so dass Ihnen die Druckdifferenzanzeige und die Alarmmeldung zur Verfügung stehen, die Regeneration jedoch im Zeittakt erfolgt. Sie können jederzeit wieder zurückschalten auf Druckdifferenz.

- Mit der neuen Maske können Sie die Vorgängerversionen auslesen und einstellen, dabei wird Ihnen angezeigt, welche Version auf dem Mikroprozessor installiert ist.
- Das Betriebssystem V 2.0 kann im Werk jederzeit auf dem alten Mikroprozessor installiert werden.

